

型式		寸法		特性仕様				水槽への 取付方法
		外径	高さ	周波数	アドミッタンス	静電容量	最大入力	
		mm		kHz	mS	pF	W	
洗浄機用	FBL28452HA-FC	45	(79)	28	30	3800	75	接着
	FBL28452HS	45	(79.1)	28	30	3800	70	ボルト締付
	FBL28502HA	50	(75.5)	28	30	3800	75	接着
	FBL28602HA-FC	60	(70.2)	27.5	30	3500	75	接着
	FBL40452HS	45	(53)	40	15	3800	70	ボルト締付
	FBL40452HA-FC	45	(52.8)	40	15	3500	75	接着

型式		寸法		特性仕様				ホーンへの 取付方法
		外径	高さ	周波数	アドミッタンス	静電容量	最大入力	
		mm		kHz	mS	pF	W	
加工機用	FBL15604SS-FC	60	(167)	15	100	11500	2400	ボルト締付
	FBL20504SS-FC5	50	(122.7)	20	150	13000	2000	ボルト締付
	FBL28302SSF-FC	30	(91)	27.9	30	3000	200	ボルト締付
	FBL28252SSF-FC	25	(93.4)	27.9	30	2300	100	ボルト締付
	FBL40304SS-FC4	30	(57.6)	40	100	8500	200	ボルト締付
	FBL40152SSF-FC	15	(64.6)	40	12	900	25	ボルト締付
	FBL50152H-FC	15	(55)	50	9	900	20	一体型
	FBL60152SS	15	(42)	60	9	900	15	ボルト締付